

Datenerfassungsblatt zur Auslegung von Flexwell-Sicherheitsrohr

Firma: _____

Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben/Kommission: _____

Dimension der geplanten Leitung in Metern:

FSR 13/25 (DN 12) Innendurchmesser 12 mm / Außendurchmesser 25 mm

FSR 30/48 (DN 25) Innendurchmesser 30 mm / Außendurchmesser 48 mm

FSR 39/60 (DN 32) Innendurchmesser 39 mm / Außendurchmesser 60 mm

FSR 48/71 /DN 48) Innendurchmesser 48 mm / Außendurchmesser 71 mm

Biegeradius: FSR 13/15: 30 cm / FSR 30/48: 50 cm / FSR 39/60: 60 cm / FSR 48/71: 60 cm

Medium: _____

Ist eine Mauerdurchführung erforderlich: ja nein

Wird eine Schachteinführung benötigt: ja nein

Zwischenraumüberwachung mit:

Unterdruck (Luft)

Überdruck (Stickstoff)

Eine technische Beschreibung finden Sie in unserem Online Shop:

www.tecfeld.de > Ölfeuerungstechnik > Installationsrohre > Flexwell Rohrsysteme

Gerne lassen wir Ihnen diese zukommen. Sprechen Sie uns an.

Hamburg

Albert-Schweitzer-Ring 31
22045 Hamburg
T. 040 66855-0
F. 040 66855-199
info@tecfeld.de

Rostock

Mühlenweg 13
18198 Stäbelow
T. 038207 74751
F. 038207 74753
nl-rostock@tecfeld.de

Bochum

Seilfahrt 97
44809 Bochum
T. 0234 95232-30
F. 0234 95232-55
nl-bochum@tecfeld.de

Dresden

Burkersdorfer Str. 1
01990 Ortrand
T. 035755 52068
F. 035755 52069
nl-dresden@tecfeld.de

Stuttgart

Hanns-Klemm-Str. 6
73760 Ostfildern
T. 07158 95669-0
F. 07158 95669-199
nl-stuttgart@tecfeld.de

Chemnitz

Röhrsdorfer Allee 29
09247 Röhrsdorf
T. 03722 500377
F. 03722 500379
nl-chemnitz@tecfeld.de

München

Adelmannstr. 5
81827 München
T. 089 23516998-0
F. 089 23516998-50
nl-muenchen@tecfeld.de